

Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa jednorazowego posprzątania wystawy stałej w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy Placu Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk. W zakres usługi wchodzi wyczyszczenie wszystkich gablot (na zewnątrz oraz wewnątrz) oraz wyczyszczenie wszystkich elementów scenografii znajdujących się na ekspozycji. Wykaz wyżej wymienionych elementów znajduje się w **załączniku nr 6,7 i 8 do SIWZ**. Jednorazowe posprzątanie wystawy ma odbywać się w poniedziałki według harmonogramu ustalonego z wybranym oferentem po ustaleniu przedziału czasowego jaki zajmie wybranej firmie wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia.

1. Usługa winna zapewniać czystość, higienę i estetykę.
2. Świadczona usługa winna być objęta pełną gwarancją i odpowiedzialnością ze strony Wykonawcy.
3. Sprzątanie wszystkich pomieszczeń, powinno odbywać się w poniedziałki zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez pracownika Działu Wystaw.
4. Sprzątanie odbywa się w obecności pracownika Działu Wystaw, oraz w szczególnych przypadkach (czyszczenie wewnątrz gablot wystawienniczych) w obecności pracownika Działu Zbiorów i Konserwacji.
5. Wykonawca będzie używał środków czystości o bezspornej dobrej jakości, posiadających wszystkie wymagane przez prawo atesty, badania, karty itp. dopuszczające je do obrotu i użycia do powszechnego stosowania.
6. Sprzęt, narzędzia, materiały i środki czystości do wykonywania usługi Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.
7. Wszystkie prace powinny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu i zwiedzających.
8. Osoby sprzątające muszą być ubrane w jednakowe estetyczne stroje z logo firmy oraz posiadać imienne identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
9. Wykonawca musi przestrzegać przepisów BHP i p.poż w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, zasad ruchu osobowego i materiałowego na terenie obiektu i odpowiada za przestrzeganie tych przepisów.
10. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wyznaczy osoby, które będą odpowiedzialne za koordynację realizacji zamówienia.
11. Sprzątanie odbywać się może w poniedziałki w godz. od 08:30 do 17:30 – co najmniej 2 osoby;

12. Wytyczne dotyczące sprzątania wystawy stałej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:

I. Gabloty:

- do powierzchni z aluminium lakierowanego: należy używać wody z mydłem (z płatkami mydlanymi),
- do przeszkleń wykonanych z poliwęglanu litego lub PMMA (plexi): zaleca się używanie delikatnych płynów antystatycznych do szyb akrylowych. Ponieważ akryl i polimetakrylan metylu można bardzo łatwo porysować, do czyszczenia należy używać miękkich ręczników papierowych lub szmatek, które nie będą pozostawiać na powierzchni kłaczków ani pojedynczych włókien. Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków reagujących z tworzywami sztucznymi oraz zawierających granulki ścierne.
- do uszczelek: woda z płatkami mydlanymi.
- Za otworenie gablot w celu ich odkurzenia/ wyczyszczenia odpowiedzialny jest Zamawiający. Wykonawca nie może samodzielnie uczestniczyć w czyszczeniu gablot. Przy tej czynności ze strony zamawiającego będą uczestniczyć: pracownik merytoryczny, konserwator, pracownik techniczny, który otwiera gabloty. Wykonawca nie ma prawa dotykać zabytków/ eksponatów znajdujących się w gablotach. Przed ponownym zamknięciem gabloty płyn służący do wyczyszczenia powierzchni musi całkowicie wyschnąć.
- Zbiory znajdujące się wewnątrz gabloty będą czyszczone przez pracowników Muzeum bądź wyspecjalizowaną firmę konserwatorską.

II. Urządzenia Audio Video:

- Dopuszczona metoda sprzątania: odkurzanie na sucho (odkurzacz powinien posiadać nakładkę ze szczoteczką antystatyczną, z włosia naturalnego, nierysującego powierzchni, urządzenie ssące powinno być wyposażone w filtr powietrza, np. typu HEPA, w celu eliminacji wtórnego zakurzenia). Powierzchnię szyby przecierać delikatnie miękką szmatką, zwilżoną wodą lub delikatnym płynem do mycia szyb. Nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych oraz zawierających granulki ścierne.

III. Elementy szklane (szkło z nadrukiem, folią):

- Dopuszczona metoda sprzątania: odkurzanie na sucho (odkurzacz powinien posiadać nakładkę ze szczoteczką antystatyczną, z włosa naturalnego, nierysującego powierzchni, urządzenie ssące powinno być wyposażone w filtr powietrza, np. typu HEPA, w celu eliminacji wtórnego zakurzenia).
- Mycie zwilżoną ścierką, delikatnym płynem przeznaczonym przeznaczonych do mycia szkła. Płyn należy aplikować na ściereczki, nie bezpośrednio na szkło. Używać miękkiego czystego materiału. Zamawiający wymaga aby stosować miękkie ściereczki np. z mikrofibry. Nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych oraz zawierających granulki ściernie.

IV. Lightboxy (podświetlane tablice z grafikami)

- Materiał: szkło
- Dopuszczona metoda sprzątania: odkurzanie na sucho (odkurzacz powinien posiadać nakładkę ze szczoteczką antystatyczną, z włosa naturalnego, nierysującego powierzchni, urządzenie ssące powinno być wyposażone w filtr powietrza, np. typu HEPA, w celu eliminacji wtórnego zakurzenia).
- Mycie zwilżoną ścierką, delikatnym płynem przeznaczonym przeznaczonych do mycia szkła. Używać miękkiego czystego materiału. Zamawiający wymaga aby stosować miękkie ściereczki np. z mikrofibry. Nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych oraz zawierających granulki ściernie.

V. Scenografia (prace na wysokości powyżej 3 metrów)

- Dopuszczona metoda sprzątania: Odkurzanie na sucho. Odkurzacz powinien posiadać nakładkę ze szczoteczką antystatyczną, z włosa naturalnego, nierysującego powierzchni. Urządzenie ssące powinno być wyposażone w filtr powietrza, np. typu HEPA, w celu eliminacji wtórnego zakurzenia). Ponieważ Zamawiający nie dopuszcza stosowania rusztowań zasięg odkurzacza powinien umożliwić pracę do 14 metrów, pod różnymi kątami, w miejscach trudnodostępnych. System czyszczący powinien być wyposażony w system kamer umożliwiający kontrolę i inspekcję pracy czyszczonych powierzchni niewidocznych z poziomu gruntu. Możliwość nagrywania również w nocy (miejsca słabo oświetlone).
- Zabrania się używania środków i urządzeń o właściwościach ścierających i rysujących powierzchnię.

- Ze względu na mocowanie w formie linek nie należy podczas czyszczenia używać dużej siły nacisku na czyszczony element. Zabrania się również manipulowania przy mocowaniach.

VI. Zabytki marmurowe

- Dopuszczona metoda sprząwania: Odkurzanie/ przecieranie na sucho przy pomocy ściereczki zbierającej kurz. Uwaga: należy unikać wilgoci.

VII. Popiersia i zabytki wielkogabarytowe Dopuszczona metoda sprząwania: Odkurzanie na sucho. Mycie zwilżoną ścierką.

- Opis sposobu sprząwania: oprócz ściereczki do kurzu w miarę potrzeby czyścić zwilżoną w wodzie szmatką z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego, przeznaczonego do powierzchni marmurowych, następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.

VIII. Meble, ekspozyty, inne elementy scenograficzne (bez gablot, lightboxów, elementów podwieszanych).

- Dopuszczona metoda sprząwania: Odkurzanie na sucho. Mycie zwilżoną ścierką.
- Opis sposobu sprząwania: oprócz ściereczki do kurzu w miarę potrzeby czyścić zwilżoną w wodzie szmatką z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego, następnie wytrzeć powierzchnię do sucha. Po oczyszczeniu nanieść środek do pielęgnacji mebli zgodnie z instrukcją stosowania (w tym częstotliwością, np. 2 razy w roku).

Nie należy stosować ostrych środków do czyszczenia z dodatkiem amoniaku, alkoholu czy zmiękczaczy oraz zawierających granulki ściernie.

IX. Szynoprzewody, instalacje elektryczne

- Dopuszczona metoda sprząwania: Odkurzanie i przecieranie wyłącznie na sucho.